



## KLARGØRING AF RENSEDUNK

- Dykrøret afmonteres.
- Dunken fyldes med max. 40 grader varmt vand.  
NB! Der skal være plads til rensesvæske.
- Rensesvæske fyldes oven i vandet.  
Der fortyndes i forholdet 1:40 (2,5%)  
Der skal anvendes målebæger for at få den rigtige blanding.
- Der skal anvendes engangshandsker og beskyttelsesbriller.  
Undgå spild, da væsken kan give misfarvning.
- Dykrøret monteres igen, dunken rystes og er klar til brug.



Rensedunken må **IKKE** anvendes til gennemskylning med rent vand.

## RENSNING AF FADØLSSLANGER

- Fadkoblingen afmonteres fustagen og monteres på rensedunken.
- Husk at sikre, at fadkoblingen er i korrekt indgreb på rensedunken.
- Anbring en spand under udskænkningshanen og åbn hanen.
- Hanen skal stå åben indtil øllet er skyllet ud, og der kommer renssevæske i spanden, farven bliver let lilla.
- Fadølsslangen skal herefter stå med renssevæske på i ca. 5 minutter.
- I løbet af de 5 minutter skal hanen åbnes nogle gange for at trække rent renssevæske frem. Renssevæsken bliver mere og mere klar lilla i farven.
- Under den sidste skylning skal udskænkningshanen åbnes/lukkes flere gange efter hinanden for at skylle løse partikler med ud. Renssevæsken er nu klar lilla i farven
- Såfremt væsken ikke bliver klar lilla gentages processen.
- Skylledunken fyldes med koldt vand og fadkoblingen monteres.
- Fadølsslangen skylles igennem med de 5 liter rent vand, udskænkningshanen åbnes og lukkes flere gange indtil dunken er tom.
- Fadkoblingen påsættes fustagen og aktiveres. Åbn for hanerne indtil der kommer klar øl ud af alle haner, og smagsprøver er ok.

Renssedunken må **IKKE** anvendes til gennemskylning med rent vand.

Der må **KUN** kommes rent vand i skylledunken!

## FADKOBLINGEN



- Der kan også sidde snavs i fadkoblingen. Det er derfor vigtigt, at den også gøres ren.
- Fadkoblingen rengøres med en børste i en spand med varmt vand.
- Når fadkoblingen er rengjort genmonteres den på ølfustagen.